

**GEAUTOMATISEERDE DEUR  
BINNENDEUR**
**GD 2  
AUTOMAAT ENKEL DUWEND**

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL


**WERKING BUITENZIJD**
**Openen:**

Zodra beweging wordt gedetecteerd door de radar, wordt de deurautomaat geactiveerd en de deur zal opendraaien.

**Sluiten:**

Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur automatisch sluiten.

**WERKING BINNENZIJD**
**Openen:**

Zodra beweging wordt gedetecteerd door de radar, wordt de deurautomaat geactiveerd en de deur zal opendraaien.

**Sluiten:**

Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur automatisch sluiten.

**NORM EN16005**

Deze norm betreft de gebruiksveiligheid bij automatische deuren voor toegang voor personen en geldt voor alle nieuwe installaties. Draaicirkel beveiliging is hierbij verplicht. Zie voor de Norm het voorblad.

Deze actief infrarood draaicirkelbeveiliging wordt op de deur geplaatst om te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dicht-zwaaiende deur. Deze sets worden compleet geleverd met linialen, sensoren, "plug en play" aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.

**TOE TE PASSEN PRODUCTEN OP EEN NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR**

**01 E-GSD**

**02 TX600**

**03 TX600**

**04 TX900**

GEAUTOMATISEERDE DEUR BINNENDEUR		GD 2 AUTOMAAT ENKEL DUWEND	
LOZE VOORZIENINGEN	BEKABELINGSPLAN		
<p><b>A</b>= Kabel 4x0,8mm Soepele aders</p> <p><b>B</b>= Kabel 8x0,8mm Soepele aders</p> <p><b>C</b>= Kabel 12x0,8mm Soepele aders</p> <p><b>D</b>= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>E</b>= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p> <p><b>F</b>= Kabel t.b.v. TX900 wordt meegeleverd</p>			
DEZE DEUROPLLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
	PRODUCT OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Deurautomaat	E-GST	
02	Radar binnenzijde	TX600	
03	Radar buitenzijde	TX600	
04	Draaicirkelbeveiliging	TX900	
05	Aansluitkabel 3 aderig	AK5010	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONELE PRODUCTEN			
Programma schakelaar 	Interne deurstopper 	Montageplaat 	Montageplaat + 3 cm 
Asverlenging + 20 mm 	Asverlenging + 50 mm 	Asverlenging – 13 mm 	Flexibele kabelovergang 