

**GEAUTOMATISEERDE DEUREN  
VOORDEUR**

GD 5

**AUTOMAAT ENKEL TREKKEND MET MEERPUNTSLUITING**

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL



WERKING BUITENZIJDDE	WERKING BINNENZIJDDE
<p><b>Openen:</b> Door het intoetsen van de Code of het aanbieden van de Tag, wordt de deurautomaat geactiveerd. De deurautomaat zal de deur opendraaien.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur automatisch sluiten. De deur draait terug naar de begin situatie.</p>	<p><b>Openen:</b> Door het bedienen van de elleboogschakelaar, wordt de deurautomaat geactiveerd. De deurautomaat zal de deur opendraaien.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur automatisch sluiten. De deur draait terug naar de begin situatie.</p>
<p>Indien de nachtschoot wordt uitgedraaid, dient de motor meerpuntsluiting voorzien te zijn van een nachtschoot-signalering. Hiermee wordt voorkomen dat de motor van de deurautomaat kan doorbranden.</p>	

**NORM EN16005**

Deze norm betreft de gebruiksveiligheid bij automatische deuren voor toegang voor personen en geldt voor alle nieuwe installaties. Draaicirkel beveiliging is hierbij verplicht. Zie voor de Norm het voorblad.

Deze actief infrarood draaicirkelbeveiliging wordt op de deur geplaatst om te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dicht-zwaaiende deur. Deze sets worden compleet geleverd met linialen, sensoren, "plug en play" aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.

**TOE TE PASSEN PRODUCTEN OP EEN NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR**

	<b>01 E-GST</b>		
	<b>02 CS200</b>	<b>03 ELS10</b>	<b>04 TX900</b>
<b>07 8300EM</b>			
<b>06 DL290R</b>	<b>08 SKL/SKR</b>	<b>09 E-D1102RGK</b>	

DRAAIRICHTINGEN ZIE HET VOORBLAD

GEAUTOMATISEERDE DEUREN VOORDEUR		GD 5 AUTOMAAT ENKEL TREKKEND MET MEERPUNTSLUITING	
BEKABELINGSPLAN		LOZE VOORZIENINGEN	
<p><b>A</b>= Kabel 4x0,8mm Soepele aders  <b>B</b>= Kabel 8x0,8mm Soepele aders  <b>C</b>= Kabel 12x0,8mm Soepele aders</p> <p><b>D</b>= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde  <b>E</b>= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie  <b>F</b>= Kabel t.b.v. TX900 en 8320EM wordt meegeleverd</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
	PRODUCT OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Deurautomaat	E-GST	
02	Code/kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10st.)	XK5P10	
03	Elleboogschakelaar	ELS10	
04	Draaicirkelbeveiliging	TX900	
05D	Aansluitkabel 3 aderig	AK5010	
06	Kabelovergang	DL290R	
07	Motor meerpuntsluiting SKG***®, 55/72MM	8320EM	
08	Set Sluitplaten	SKL	
	Set Sluitplaten	SKR	
09	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RGK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
<b>LET OP! DRAAIRICHTING BEPALEN</b>			
OPTIONELE PRODUCTEN			
	Europrofielcilinder dubbel SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
Programma schakelaar 	Interne deurstopper 	Montageplaat 	Montageplaat + 3 cm 
Asverlenging + 20 mm 	Asverlenging + 50 mm 	Asverlenging – 13 mm 	Flexibele kabelovergang 