


**MECHANISCHE VERGREDELINGEN
VLUCHTDEUR EN 179**
**MVD 2
MEERPUNTSLUITING 8400 SKG****

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL



WERKING BUITENZIJDDE	WERKING BINNENZIJDDE
<p>Openen: Met de sleutel kunnen de dag- en zelf-vergrendelende dagschoten worden ingetrokken en de deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur vallen de dag- en zelf-vergrendelende schoten in de sluitplaten. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>	<p>Openen: Met de kruk kunnen de dag- en zelf- vergrendelende dagschoten worden ingetrokken en de deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur vallen de dag- en zelf-vergrendelende schoten in de sluitplaten. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>
VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.	

EISEN NOODDEUREN EN 179

Hiervoor geldt, dat mag worden aangenomen dat in geval van een calamiteit

- geen paniek ontstaat
- de aanwezigen bekend zijn met de locatie en werking van de nooddeuren
- de deur met 1 handeling is te openen

Toepassingen: flat- en appartementsgebouwen, technische ruimtes en kantoren

TOE TE PASSEN PRODUCTEN

01 8400	02 SK1	03 E-D1102RGK

MECHANISCHE VERGREDELINGEN		MVD 2	
VLUCHTDEUR EN 179		MEERPUNTSLUITING 8400 SKG**	
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Meerpuntsluiting SKG**®, 65/72MM	8400	
	Halve krukstift	KSH1A	
02	Set sluitplaten	SK1	
03	Veiligheidsdeurbeslag SKG***	E-D1102RGK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 179			
Toepassingsgebieden: <ul style="list-style-type: none"> • Private wooncomplexen • School – klaslokalen • Niet openbare gebieden van: Kantoorgebouwen of Industriële bedrijven Bestuurlijke gebouwen Luchthavens, Banken, Winkelcentra enz. 			

OPTIONEEL			
	Europrofielcilinder dubbel SKG**® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	