



OMSCHRIJVING

Speciale elektrische deuropener die in het kozijn tegenover de dagschoot van het NemeF centraal slot met dagschootblokkering model 649-47 wordt ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Doordat het mechanische slot voorzien is van een dagschootblokkering en de elektrische deuropener voorzien van een speciale ANSI lip is de dagschoot niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te "flippen"). Hiermee voldoet deze deuropener aan de richtlijnen Politie Keurmerk Veilig Wonen voor toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten.



EIGENSCHAPPEN

- 6.668 N houdkracht (ca. 680 kg)
- Inbouwuivoering
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Geschikt voor 12-28V AC/DC
- Getest op 1.000.000 operaties
- Voorzien van korte rvs sluitplaat
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van 100% belastbare spoelen
- Voorzien van dagschootsignalering
- Voldoet aan richtlijnen PKVW G4
- Optioneel te voorzien van lange vlakke rvs of lange rvs hoeksluitplaat
- ANSI lip optioneel per 5 mm te verlengen



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN


Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

320PTU elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V AC/DC met dagschootsignalering

HP503 hoeksluitplaat rvs 50 cm voor model 320PTU
LP503 vlakke sluitplaat rvs 50 cm voor model 320PTU

L320-5 verlengstuk 5 mm voor ANSI lip




ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel


voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V~	440mA	n.v.t.
12V=	230mA	100%
24V~	230mA	n.v.t.
24V=	140mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1A / 125V AC



320PTU + HP50



320PTU + LP50