

**OMSCHRIJVING**

Deze drukknoppen zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, automatische deuren of andere toepassingen. De drukknop heeft een paddenstoelvorm en is daarom makkelijk te bedienen. Daarnaast zijn de modellen waterdicht dus geschikt voor buitenmontage. In de behuizing kan een zender worden geplaatst voor draadloze bediening. Er is keuze uit een zwarte, rode en groene knop, allen met een maak- en verbreekcontact.

EIGENSCHAPPEN

- Opbouw
- Makkelijk te bedienen
- Voorzien van één maak- en verbreekcontact (optioneel voor maximaal 3 contacten)
- Contacten met schroefaansluiting voor snel en eenvoudig aansluiten
- Waterdicht volgens IP68
- Robuuste kunststof behuizing
- Behuizing is van slagvast kunststof volgens classificatie IK10
- Keuze uit zwarte, rode of groene knop
- Voorzien van duidelijk "deur open" symbool
- Met 2 uitbreekpoorten $\varnothing 20\text{mm}$ voor PG13.5 wartel
- Optioneel met ingebouwde handzender voor draadloze bediening
- Optioneel met ingebouwde relaismodule met instelbare tijdsvertraging 0,5 - 60 seconden




BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

| | |
|-------|--|
| PDZ | drukknop zwart, opbouw met pulscontact, IP65 |
| PDR | drukknop rood, opbouw met pulscontact, IP65 |
| PDG | drukknop groen, opbouw met pulscontact, IP65 |
| PDZ3T | drukknop zwart, opbouw met pulscontact, IP65 met ingebouwde zender |
| PDR3T | drukknop rood, opbouw met pulscontact, IP65 met ingebouwde zender |
| PDG3T | drukknop groen, opbouw met pulscontact, IP65 met ingebouwde zender |
| R123 | ontvanger voor PDZ3T/PDR3T/PDG3T |



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 1A, 250V DC, 10A, 600V AC