



WERKING VANAF BUITENZIJDJE	WERKING VANAF BINNENZIJDJE
<p><b>Openen:</b> Door het intoetsen van een code krijgt de deurpener spanning (arbeidsstroom). De poort kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de poort valt de dagschoot in de vergrendelde deurpener. De poort is gesloten.</p>	<p><b>Openen:</b> Met een deurkruk aan de binnenzijde kan de dagschoot worden ingetrokken. <i>LET OP: deurkruk dient tegen manipulatie te worden beschermd.</i> De poort kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Indien de poort wordt gesloten valt de dagschoot in de gesloten deurpener. De poort is gesloten.</p>
<p>Bij het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch worden geopend.</p>	

TOE TE PAssEN PRODUCTEN			
<p>01</p> <p>CS500</p>	<p>02</p> <p>AWP10UR of AWP10UL</p>	<p>03</p> <p>PS1215NS</p>	<p>04</p> <p>AK15</p>

DRAAIRICHTING DEUR									
<p><b>Naar binnen draaiende deur</b></p> <p>1 DIN links = Hollands rechts 2 DIN rechts = Hollands links</p> <p><b>Naar buiten draaiende deur</b></p> <p>3 DIN links = Hollands rechts 4 DIN rechts = Hollands links</p>	<p>draairichting DIN</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DIN links</td> <td>DIN rechts</td> <td>DIN links</td> <td>DIN rechts</td> </tr> </table>	1	4	3	2	DIN links	DIN rechts	DIN links	DIN rechts
1	4	3	2						
DIN links	DIN rechts	DIN links	DIN rechts						

SPECIFICATIE BEKABELING	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN
<p><b>A</b> = kabel 2 x 0,8mm soepele of massieve aders</p> <p><b>B</b> = kabel 12 x 0,8mm soepele aders</p> <p><b>C</b> = aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>D</b> = aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>	

DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN			
	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Codetableau IP68	CS500	
02	Deuropener waterdicht DIN rechts	AWP10UR	
	Deuropener waterdicht DIN links	AWP10UL	
03	Netvoeding 12V= 1,5A	PS1215NS	
04	Aansluitkabel 230V 1,5 meter	AK15	
	Artikelnummer totaalconcept DIN rechts	B5010R	
	Artikelnummer totaalconcept DIN links	B5010L	