









WERKING VANAF BUITENZIJDJE	WERKING VANAF BINNENZIJDJE
<p><b>Openen:</b> Door het intoetsen van een code of het indrukken van het drukelement van de handmelder wordt de spanning op de deur opener onderbroken (ruststroom). De deur kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deur opener. De deur is gesloten.</p>	<p><b>Openen:</b> Met de deurkruk kan de dagschoot worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deur opener. De deur is gesloten.</p>

TOE TE PASSEN PRODUCTEN			
<p>01</p>  <p>CS500</p>	<p>02</p>  <p>R19U</p>	<p>03</p>  <p>PS1215NS</p>	
<p>04</p>  <p>AK15</p>	<p>05</p>  <p>E-3160DR20</p>	<p>06</p>  <p>S100-RPK</p>	<p>07</p>  <p>330PGL</p>



DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN			
	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Codetableau IP68	CS500	
02	Deuropener axiaal 10-24V AC/DC	R19U	
03	Netvoeding 12V= 1,5A	PS1215NS	
04	Aansluitkabel 230V 1,5 meter	AK15	
05	Loopslot, doorsmaat 60 mm	E-3160DR20	
06	Binnendeurbeslag knop/kruk	S100-RPK	
07	Handmelder groen	330PGL	
	Artikelnummer totaalconcept	C6020	

OPTIONEEL		
<p>EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG**®</p> <p>A = binnenzijde (30mm)</p> <p>B = buitenzijde (30mm)</p> <p>C = cilinderlengte (60mm)</p>	AEL3030V	
Cilinderrozetten	E-DSR	
<p>DEURDRANGER MET SCHAARARM</p> <p>Deurbreedte &lt;1100mm - deurgewicht &lt;80kg</p> <p>Deurbreedte &lt;1250mm - deurgewicht &lt;100kg</p>	E-TS14 E-TS20	
<p>DEURDRANGER MET GLIJARM</p> <p>Deurbreedte &lt;1100mm - deurgewicht &lt;80kg</p> <p>Deurbreedte &lt;1250mm - deurgewicht &lt;100kg</p>	E-TS41 E-TS61S/N	